

1 *Schimbarea benzii de circulație*

TEHNICI DE EXECUTARE A SCHIMBARII BENZII

Schimbarea benzilor de circulație se bazează pe o tehnică învățată la orele de legislație rutieră, mai apoi în orele de practică și se caracterizează prin **relația dintre supravegherea drumului, supravegherea vehiculului care va preceda și evaluarea spațiului între vehicule**. Această tehnică a schimbării benzilor de circulație are la bază însușirea cât mai temeinică a cunoștințelor din timpul orelor de legislație rutieră și a orelor de conducere și se **realizează** privind în față traficul care se derulează continuu și rapid, cât mai des în oglinzile laterale (interval de timp 5-7 secunde.) pentru a urmări atent traficul din spate și menținerea unei distanțe laterale care să nu perturbe ceilalți participanți la trafic.

Etapile care stau la baza menținerii unei poziții corecte în trafic încep cu:

1. Folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare(vezi lecția „reglarea și folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare”).

Când avem intenția de schimbare a benzii de circulație se are în vedere mai întâi folosirea corectă a oglinzilor, se privește în oglinzile laterale pe partea benzii unde se găsește vehiculul care ne precede.

Necesitatea sau obligația de a folosi la maxim oglinzile laterale se face pentru a ne asigura temeinic, ca nu există nici un vehicul în spate pe banda unde dorim să ne angajăm.

Acest lucru poate să-i determine pe ceilalți șoferi să și repositioneze vehiculul față de noi și să ne lase să schimbăm banda sau să grăbească trecerea pe lângă noi. Astfel se asigură și se menține un spațiu suficient între vehiculul pe care îl conducem și cel din spate nostru. Acest interval trebuie măsurat în secunde(minim 2 secunde).

Exemplu

În momentul schimbării direcției de mers trebuie acordat un interval de două secunde între vehiculul pe care îl conducem și vehiculul care urmează după noi. Atunci manevra se poate încheia cu succes și fără ca cel din spate să fie nevoit să reducă viteza sau să oprească.

2. Acționarea semnalizatoarelor de direcție

Punerea în funcțiune a semnalizatoarelor semnifică intenția de schimbare a direcției de mers sau schimbarea benzilor de circulație.

Se pune în funcțiune semnalizatoarele intermitente de direcție înainte de începerea manevrei de schimbare a benzii. Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie făcută din timp, cel puțin 50 de metri în localitate și 100 metri în afara acesteia pentru a permite vehiculului care se găsește în unghiul mort al oglinzilor laterale să repositioneze vehiculul față de noi.

3.Evaluarea spațiului între vehicule

2 *Schimbarea benzii de circulație*

Priviti in oglinzile laterale daca spatiul intre vehicule este suficient pentru ca vehiculul pe care il conduceti sa poata schimba banda si daca exista un interval de doua secunde intre vehiculul vostru si cel care va precede. Evaluarea spatiului intre vehicule se face in functie de viteza de deplasare a vehiculului care va precede. Daca aceast spatiu este suficient si se mentine, incepeti manevra de schimbare a benzii.

4. Finalizarea manevrei de schimbare a benzii.

Daca distanta dintre vehicule este suficienta va asigurati ca acesta se mentine, apoi priviti din nou oglinzile retrovizoare si daca spatiul este suficient incepeti manevra de schimbare a benzii. Plasarea vehiculului pe banda alaturata se face progresiv pentru a traversa usor marcajul de separare a benzilor.

- **Oglinzile retrovizoare laterale**

Cand aveti intentia de schimbare a benzii se **priveste in oglinzile laterale pe partea benzii unde se gaseste vehiculul** care va precede. Necesitatea sau obligatia de a **folosii la maxim oglinzile laterale** se face pentru a va asigura temeinic ca nu exista nici un vehicul care va precede pe banda unde doriti sa va angajati. Acest lucru poate sa i determine pe ceilalti soferi sa va lase sa treceti. Astfel se asigura si se mentine un spatiu suficient intre vehiculul pe care il conduceti si cel din spate vostru. Acest interval trebuie masurat in minim **2 secunde**. Daca din momentul schimbarii directie de mers acordati un interval de **doua secunde** intre spatele vehiculului pe care il conduceti si vehiculul care va precede, atunci manevra se poate incheia cu succes si fara ca cel din spate sa fie nevoit sa reduca viteza sau sa opreasca involuntar.

- **Actionarea semnalizatoarelor de directie**

Punerea in functiune a semnalizatoarelor semnifica intentia de schimbare a directiei de mers sau schimbarea benzilor de circulatie. Se pune in functiune semnalizatoarele intermitente de directie inainte de incepere a manevrei de schimbare a benzii. Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie facuta din timp, cel putin **50 de metri** in localitate si **100 metri** in afara acesteia pentru a permite vehiculului care se gaseste in unghiul mort al oglinzilor laterale sa vada semnalul vostru si sa isi corecteze pozitia.

- **Evaluarea spatiului intre vehicule**

Priviti in oglinzile laterale daca spatiul intre vehicule este suficient pentru ca vehiculul pe care il conduceti sa poata schimba banda si daca exista un interval de **doua secunde** intre vehiculul vostru si cel care va precede. Evaluarea spatiului intre vehicule se face in functie de viteza de deplasare a vehiculului care va precede. Daca aceast spatiu este suficient si se mentine, incepeti manevra de schimbare a benzii.

3 *Schimbarea benzii de circulație*

Exemplu:

Daca distanta dintre vehicule este suficienta va asigurati ca acesta se mentine, apoi priviti din nou oglinzile retrovizoare si daca spatiul este suficient incepeti manevra de schimbare a benzii. Plasarea vehiculului pe banda alaturata se face progresiv pentru a traversa usor marcajul de separare a benzilor.

- **Finalizarea manevrei de schimbare a benzii**

Daca banda alaturata este libera, terminati de executat schimbarea benzii folosind inca o data oglinzile retrovizoare ,semnalizatorul de directie , trecand uniform si rapid pe centrul benzii alaturat. Utilizarea semnalizatoarelor intermitente de directie permite soferului vehiculului care va precede sa isi regleze viteza. Acesta poate sa incetineasca pentru a lasa un spatiu mai mare.